

### Scheda dati: 8715.AGU.CO.09

# Umido robusto getto d'alluminio

## Prese tipo 15



#### colore:

alluminio

#### Esecuzione:

☐ GUPU ☐ GV

Maluminiumguss AP feucht

M AGUB

Feller-NR: 8715.AGU.CO.09

**E-NR:** 616 322 590 **EAN:** 7611386312385

Prese tipo 15  $\,$  - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - alluminio

- IP54 - 98 x 83 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	nta No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02

Scheda dati: 8715.AGU.CO.09



#### Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi 934-PH.M3,5.X.16 normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:

160 214 083

Set à 4 viti

Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16 coperchi normali - Per GUP, AG und GV -160 212 081

Dotazione: Set à 4 viti