

## EDIZIOdue colore

Prese tipo 15



### colore:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> crema        | <input checked="" type="checkbox"/> arancione | <input checked="" type="checkbox"/> coffee        |
| <input checked="" type="checkbox"/> nero         | <input checked="" type="checkbox"/> bianco    | <input checked="" type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input checked="" type="checkbox"/> grigio scuro |   |   |

### Esecuzione:

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input checked="" type="checkbox"/> FMI | <input checked="" type="checkbox"/> FX.54 |
|---------------------------------------|---|---|

**Feller-NR:** 8715.FX.54.39

**E-NR:** 617 301 960

**EAN:** 7611386954615

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - arancione - IP20 - 74 x 74 mm

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                     | 10 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                     | 440 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                     | apparente               |
| <b>versione:</b>                              | norma svizzera tipo 15  |
| <b>senza alogeni:</b>                         | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                       | 1                       |
| <b>chiudibile:</b>                            | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>              | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                  | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                 | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                          | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>      | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>   | IP20                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>           | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>          | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>     | No                      |
| <b>materiale:</b>                             | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>           | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                     | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                  | IK00                    |

**Scheda dati: 8715.FX.54.39**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - arancione

920-8715.F.39  
378 094 960



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - arancione

985.FX.54.39  
283 901 960



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione

901.FX.54.39  
283 905 960

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore

8715.BSE  
636 352 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione

901.FX.54.39  
283 905 960



Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - arancione

920-8715.F.39  
378 094 960