

## Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 15



**colore:**

alluminio pallinato

**Esecuzione:**

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass  CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

**Feller-NR:** 8715.GUP.09






**E-NR:** 646 310 390

**EAN:** 7611386253640

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Profondità 22 mm - GUP - alluminio pallinato - IP54 - 106 x 106 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	440 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 15
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP54
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	metallo
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Scatole ad incasso in materiale duroplastico - Per apparecchi GUP - incolore	2121.GUP.55-75 371 215 300
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione	921-43.AG.09 360 909 100
	Telaio di montaggio - GUP - alluminio pallinato	923-GUP.09 375 410 090