

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Prises type 15



couleur:

aluminium poli à billes

Assortiment:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 8715.GVU.09


E-NR: 666 374 090

EAN: 7611386253657

Prises type 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Profondeur 25 mm - GVU - aluminium poli à billes - IP21 - 75 x 75 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	440 V
mode de montage:	encasté
version:	norme suisse type 15
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	aluminium
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	métal
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Fiche technique: 8715.GVU.09
Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Vis Pan-Head - M 3,5 x 12 mm - Vise de fixation pour mécanisme - Pour GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 12 mm - Vise de fixation pour mécanisme - Pour GV - Fourniture: Set à 4 vis	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080