

Scheda dati: 8715.NU.CO.Q.61

NEVO

Prese tipo 15



colore: In nero is bianco is grigio chiaro Esecuzione: In N.CO.Q is NAP.Q is NAPU.Q Is NU.CO.Q is NUP.Q is NUPU.Q

Feller-NR: 8715.NU.CO.Q.61 **E-NR:** 646 008 000 **FAN:** 7613175334974

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Profondità 31 mm -

NU.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

10 A corrente nominale: 440 V tensione nominale: modo di montaggio: apparente versione: norma svizzera tipo 15 senza alogeni: Sì numero di unità: 1 chiudibile: No con coperchio a cerniera: No tipo di collegamento: morsetto a innesto con protezione dal contatto incrementa No qualità del materiale: materiale termoplastico sovratensore: No protezione da corrente di guasto: No adatto per grado di protezione (IP): IP21 numero di prese commutabili: 0 con illuminazione funzionale: No con illuminazione di orientamento: No materiale: materiale sintetico corrente di guasto nominale: 0 mA tipo di fissaggio: fissaggio con vite resistenza agli urti: IK02



Scheda dati: 8715.NU.CO.Q.61

Accessorio:

Name /	' Kategorie
--------	-------------

Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco

Feller-Nr / E-NR

921-53.NU.Q.61 377 025 600



Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione bianca - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco 921-53.NU.Q.61.61 377 025 700



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -

160 213 010

934-921.PH3.N.Q

Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 1

Feller-Nr / E-NR





Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco 921-53.NU.Q.61 377 025 600



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti...

8715.Q.61 639 026 100