

## STANDARDdue


### Prese tipo 15



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 8715.QX.54.61

**E-NR:** 639 021 100

**EAN:** 7613175274263

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	440 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 15
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>sovratensore:</b>	Sì
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	8715.BSE 636 352 000
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100