

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:** schwarz weiss**Bauart:** Q QMI QX.54**Feller-NR:** 87161.QX.54.60**E-NR:** 755 081 150**EAN:** 7613175269511




Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3
Pol-/ Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 58 mm -
QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Serienschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87161.Q.A.60
Kleinkombination Typ 23 - Mit 2 Druckknöpfen - 388 422 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für...

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - ...	87161.BSE 659 833 000
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901-160.QX.54.60 283 011 250