

Datenblatt: 87163.AR.QX.54.60

# **STANDARDdue**

## Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz weiss

**Bauart:** 

Q

QMI

**Q**X.54

Feller-NR: 87163.AR.QX.54.60

**E-NR:** 755 201 150 **EAN:** 7613175270241

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

### Zubehör:

### Name / Kategorie



1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - s...

#### Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.60 388 416 150



Datenblatt: 87163.AR.QX.54.60

## Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87163.AR.BSE Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V 659 834 000 AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Schliesse...

schwarz



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -