

Datenblatt: 87163.AR.QX.54.61

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:
schwarz weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87163.AR.QX.54.61

E-NR: 755 201 100 **EAN:** 7613175270258

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A


Zubehör:

Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - w... Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.61 388 416 100





Datenblatt: 87163.AR.QX.54.61

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87163.AR.BSE Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V 659 834 000 AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Schliesse...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.61 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 200 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

weiss