

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 87163.AR.QX.54.A.60

E-NR: 216 291 150

EAN: 7613175485690

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: sonstige

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Nein

Nennstrom Steckdose: 16 A

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87160.Q.A.60

1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87160.Q.A.60

1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesse...	87163.AR.BAE 216 296 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...)	901-160.QX.54.A.60 283 031 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...	920-87160.Q.A.60 388 416 150