

STANDARDdue

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 87163.Q.61

E-NR: 755 106 100

EAN: 7613175279954

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 39 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone, non illuminata - Con placca di copertur...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.QMI.A.61
388 419 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm

2911-160.QMI.A.61
334 070 200

- Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco ...

Scheda dati: 87163.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.Q.A.61
Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per rit... 388 416 100

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...	87163.BSE 659 830 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.Q.A.61
Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di copertura - Disco frontale 60 mm, per rit... 388 416 100