

Datenblatt: 87163.QX.54.60

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54


Feller-NR: 87163.QX.54.60 **E-NR**: 755 101 150 **EAN**: 7613175282305

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:

Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s... Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.60 388 416 150



Datenblatt: 87163.QX.54.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87163.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 659 830 000

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wec...

Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

schwarz