

Datenblatt: 87163.QX.54.61

# **STANDARDdue**

## Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe: weiss

Bauart:

( Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87163.QX.54.61 **E-NR:** 755 101 100 **EAN:** 7613175282312

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: Duroplast Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Wechselschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 16 A

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - w... Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.61 388 416 100



Datenblatt: 87163.QX.54.61

### Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -

FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87163.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 659 830 000

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wec...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.61 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 200 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

weiss