

STANDARDdue

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 87166.LS.Q.L.60.34

E-NR: 755 156 150

EAN: 7613175282800

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.QMI.A.60
388 419 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...

920-87160.Q.A.60
388 416 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911-160.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 250
58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87166.LS.BSE.34
Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250	751 861 002
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz	
- ...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-87160.Q.A.FL.60
Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf,	388 417 150
beleuchtet - Mit Frontlinse - Ohne	
Abdeckplatt...	