

Datenblatt: 87166.LS.QMI.L.60.34

# **STANDARDdue**

# Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:	
schwarz	weiss

(S) Q

Bauart:

**Q**MI

**Q**X.54

Feller-NR: 87166.LS.QMI.L.60.34

**E-NR:** 755 150 150 **EAN:** 7613175282824

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennstrom Steckdose:	16 A

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - s...

Feller-Nr / E-NR

2911-160.QMI.A.60 334 070 250

920-87160.Q.A.60 388 416 150



Datenblatt: 87166.LS.QMI.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.60 Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -Frontscheibe...

388 419 150

### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 751 961 002 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

87166.LS.BSM.34

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...

920-87160.QMI.A.FL.60 388 420 150

