

Scheda dati: 87166.LS.QX.54.L.60.34

STANDARDdue

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87166.LS.QX.54.L.60.34

E-NR: 755 151 150

EAN: 7613175282862

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogenri: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con viti

tipo di interruttore: altri

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senz...	920-87160.Q.A.FL.60 388 417 150



Scheda dati: 87166.LS.QX.54.L.60.34

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...	87166.LS.BSE.34 751 861 002
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente...)	901-160.QX.54.60 283 011 250