

**Datenblatt: 87166.Q.60** 

## **STANDARDdue**

## Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe: schwarz weiss

Bauart:

Q **Q**X.54 QMI

2911-160.QMI.A.60

334 070 250

Feller-NR: 87166,Q.60 E-NR: 755 136 150 EAN: 7613175283364

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -

Einbautiefe 39 mm - Q - schwarz - IP20 -

Befestigungsdistanz 52 mm

Managara and and and and and and and and and an	050.1/
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

### Zubehör:



#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87160.QMI.A.60 Kleinkombination Typ 23 - Mit 1 Druckknopf, 388 419 150 unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe...



**Datenblatt: 87166.Q.60** 



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87160.Q.A.60 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...

# Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87166.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 659 850 000 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

920-87160.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne 388 416 150 Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - s...