

Datenblatt: 87166.QX.54.60

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

QX.54

Feller-NR: 87166.QX.54.60 **E-NR:** 755 131 150 **EAN:** 7613175283425

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76

mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A Anzahl der Steckdosen: Duroplast Werkstoffgüte: IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: sonstige Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 23 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 16 A

Zubehör:

Name / Kategorie



1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung 58 mm - s...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.60 388 416 150



Datenblatt: 87166.QX.54.60

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87166.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 659 850 000

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

• • •



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901-160.QX.54.60 283 011 250