

Nass Robust Alu-Guss SCHUKO-Steckdose



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

- GUP GUPU GV
 GVU Aluminiumguss AP nass AGB
 Aluminiumguss AP feucht
 AGUB

Feller-NR: 8719.AG.CO.09

E-NR: 620 036 390

EAN: 7613175329505

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 22 mm - AG.CO - aluminium kugelpoliert - IP54 - 83 x 98 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16

Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben