

Nass Robust Alu-Guss SCHUKO-Steckdose



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 8719.GUP.09

E-NR: 630 035 390

EAN: 7613175328515

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 22 mm - GUP - aluminium kugelpoliert - IP54 - 106 x 106 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Einlasskasten, Duroplast - Für GUP-Apparate - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75
371 215 300



Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für 934-PH.M3,5.X.16
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 214 083
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben