

NEVO

Presa doppia tipo 23

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.

colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 87223.N.CO.Q.60

E-NR: 644 033 050

EAN: 7613175341156

Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
 Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per
 ritaglio 60 mm - Parallelia - Profondità 32 mm - N.CO.Q -
 nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87223.N.CO.Q.60
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-60.N.Q.SD.HZ.60 377 040 050
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-60.N.Q.SD.60 377 039 850
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-60.N.Q.SD.60 377 039 850
	Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela -...	87223.Q.60 657 026 150