

Scheda dati: 87223.N.CO.Q.62

# **NEVO**

Presa doppia tipo 23

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.





Feller-NR: 87223.N.CO.Q.62

**E-NR:** 644 033 040 **EAN:** 7613175331065

Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Parallela - Profondità 32 mm - N.CO.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	2
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07



Scheda dati: 87223.N.CO.Q.62

#### Accessorio:

## Name / Kategorie

Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

#### Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.SD.62 377 039 840



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-60.N.Q.SD.HZ.62

377 040 040



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Dotazione: Set à 4 viti

# Scomposizione:

## Name / Kategorie

Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 1

## Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione grigio chiaro 921-60.N.Q.SD.62

377 039 840



Presa doppia tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + 87223.Q.61 PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 657 026 100 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela -...