

Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 25


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 8725.AG.CO.09

E-NR: 626 622 590

EAN: 7611386352619

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - alluminio - IP54 - 98 x 83 mm

corrente nominale: 16 A

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

versione: norma svizzera tipo 25

senza alogeni: Sì

numero di unità: 1

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementata: No

qualità del materiale: alluminio

sovratensore: No

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 0

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

materiale: metallo

corrente di guasto nominale: 0 mA

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK04

Scheda dati: 8725.AG.CO.09**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti