

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 25



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 8725.AGU.CO.09

E-NR: 616 622 590

EAN: 7611386352626

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - AGU - aluminium kugelpoliert - IP54 - 98 x 83 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm -
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081