

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 25


Farbe:
 aluminium

Bauart:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 8725.AGU.CO.ST.09

E-NR: 616 632 590

EAN: 7613175169712

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
aluminium - IP54 - 98 x 83 mm

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Aluminium

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Metall

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK02

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben