

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25


**Farbe:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> crema              | <input type="checkbox"/> crema              | <input type="checkbox"/> crema              |
| <input checked="" type="checkbox"/> orange  | <input checked="" type="checkbox"/> orange  | <input checked="" type="checkbox"/> orange  |
| <input type="checkbox"/> coffee             | <input type="checkbox"/> coffee             | <input type="checkbox"/> coffee             |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss              | <input type="checkbox"/> weiss              | <input type="checkbox"/> weiss              |
| <input type="checkbox"/> hellgrau           | <input type="checkbox"/> hellgrau           | <input type="checkbox"/> hellgrau           |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau         | <input type="checkbox"/> dunkelgrau         | <input type="checkbox"/> dunkelgrau         |

**Bauart:**

|  |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BKE               | <input type="checkbox"/> BKE.53 | <input type="checkbox"/> BKE.53 |
| <input checked="" type="checkbox"/> BKE.53 |                                 |                                 |

**Feller-NR:** 8725.BKE.53.FP.65

**E-NR:** 555 625 030

**EAN:** 7611386700182

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - hellgrau - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

**Nennstrom:** 16 A

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Gerätseinbaukanal

**Ausführung:** Schweizer Norm Typ 25

**Halogenfrei:** Ja

**Anzahl der Einheiten:** 1

**Abschliessbar:** Nein

**Mit Klappdeckel:** Nein

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz** Nein

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Überspannungsschutz:** Ja

**Fehlerstromschutz:** Nein

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0

**Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

**Mit Orientierungslicht:** Nein

**Werkstoff:** Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:** 0 mA

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Befestigungsart:</b>  | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b> | -                        |

**Zubehör:**

| Name / Kategorie                        | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne | 920-8725.F.65    |
| Abdeckrahmen - F - hellgrau             | 378 096 030      |

**Datenblatt: 8725.BKE.53.FP.65**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm  | 2711.JK<br>376 164 000     |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau  | 2911.BKE.65<br>374 915 030 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana... | 2201.BKE.53<br>372 903 510 |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|   | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana... | 2201.BKE.53<br>372 903 510      |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMT...       | 8725.FM.TE.FP.65<br>555 641 030 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau  | 2911.BKE.65<br>374 915 030      |