

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema	 crema	 crema
 orange	 orange	 orange
 coffee	 coffee	 coffee
 schwarz	 schwarz	 schwarz
 weiss	 weiss	 weiss
 hellgrau	 hellgrau	 hellgrau
 dunkelgrau	 dunkelgrau	 dunkelgrau

Bauart:

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.57

E-NR: 555 630 890

EAN: 7611386611037

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - coffee - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee




Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.57
378 096 890

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.57

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FK.57 555 621 890
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee	2911.FKE.57 334 901 890