

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.65

E-NR: 555 630 030

EAN: 7611386791753

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - hellgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.65
378 096 030

Datenblatt: 8725.FKE.53.FK.65

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FK.65 555 621 030
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - hellgrau	2911.FKE.65 334 901 030