


Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.60

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25



👺 FKE.53.SN

Feller-NR: 8725.FKE.53.FP.60

E-NR: 555 640 950 **EAN**: 7611386700847

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - schwarz - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.60

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

Feller-Nr / E-NR 920-8725.F.60 378 096 950



Datenblatt: 8725.FKE.53.FP.60

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz	2911.FKE.60 334 901 950
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Mary and T	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610
Market .	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.FM.TE.FP.60
	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit	555 641 950
0	Schraubklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -	
	FMT	
7	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -	2911.FKE.60
	schwarz	334 901 950