

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



Farbe:

 crema


 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema


 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee


 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

Feller-NR: 8725.FKE.53.FP.ST.61

E-NR: 555 540 000

EAN: 7613175167503

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - weiss - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne
Abdeckrahmen - F - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.61
378 096 000



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
weiss

2911.FKE.61
334 901 000



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

2201.FKE.53
372 903 610

Zerlegung:



Name / Kategorie
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit
Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

Feller-Nr / E-NR
2201.FKE.53
372 903 610



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit
Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 -
FMTE ...

8725.FM.TE.FP.ST.61
555 541 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -
weiss

2911.FKE.61
334 901 000