

## Einbauapparate FLF

### Steckdose Typ 25



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

#### Bauart:

☒ FLF.6/5

**Feller-NR:** 8725.FLF.6/5.FP.60

**E-NR:** 555 626 050

**EAN:** 7611386704845

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -  
Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten -  
Einbautiefe 48 mm - FLF6/5 - schwarz - IP20 - 75 x 62,5  
mm

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                  |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                 |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz             |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25 |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                    |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                     |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                  |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                  |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Schraubklemme         |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                  |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast           |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Ja                    |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                  |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                  |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                     |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                  |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                  |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff            |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                  |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Krallenbefestigung    |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | -                     |

Datenblatt: 8725.FLF.6/5.FP.60

