

ELEMENT

ELEMENT Prese tipo 25


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8725.G.CO.Q.A.09

E-NR: 643 116 280

EAN: 7613175068589

ELEMENT - Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - G.CO.Q.A - alluminio - IP20 - 91 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogenri:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK08

Scheda dati: 8725.G.CO.Q.A.09
Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm 922-20.G.Q.A.09
284 021 280



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile 921-53.G.Q.A.SD.ISO.09
- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione 360 007 280
nera - Con viti e guarnizione - allumin...



ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio 924-921.G.Q.A.60
e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e 377 003 280
GUP.Q.A



Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice 924-921.N.Q.61
intermedia - NAP.Q e NUP.Q 377 037 000

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile 921-53.G.Q.A.SD.09
- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione 360 004 280
nera - Con viti e guarnizione - allumin...



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8725.BAM.ST
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a 657 453 790
innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

Scheda dati: 8725.G.CO.Q.A.09

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-8725.Q.A.60

Per presa tipo 25 - Senza placca di copertura - 388 440 150

Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...