

Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 25



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 8725.GUP.09






E-NR: 646 610 390

EAN: 7611386352589

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - Profondità 22 mm - GUP - alluminio - IP54 - 106 x 106 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK04

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Scatole ad incasso in materiale duroplastico - Per apparecchi GUP - incolore	2121.GUP.55-75 371 215 300
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione	921-43.AG.09 360 909 100
	Telaio di montaggio - GUP - alluminio	923-GUP.09 375 410 090