

Datenblatt: 8725.GUP.ST.09

Nass Robust Alu-Guss

Steckdose Typ 25



Farbe:

aluminium

Bauart:

GVU Maluminiumguss AP nass AB

Aluminiumguss AP feucht

M AGUB

Feller-NR: 8725.GUP.ST.09

E-NR: 646 620 390 **EAN:** 7613175166803

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 22 mm - GUP - aluminium - IP54 - 106 x 106 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK04



Datenblatt: 8725.GUP.ST.09

Zubehör:



Einlasskasten, Duroplast - Für GUP-Apparate - 2121.GUP.55-75 farbneutral

Feller-Nr / E-NR

371 215 300



Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -160 212 081 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben