

## Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 25



**colore:**

alluminio

**Esecuzione:**

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass  CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

**Feller-NR:** 8725.GUPU.09

**E-NR:** 646 610 790

**EAN:** 7611386352596

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - Profondità 22 mm - GUPU - alluminio - IP21 - 106 x 106 mm

<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 25
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a vite
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	metallo
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK02

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -  
Per apparecchi GUP - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

2121.GUP.55-75  
371 215 300



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi  
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:  
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per  
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -  
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16  
160 212 081



Telaio di montaggio  
- GUP - alluminio

923-GUP.09  
375 410 090