

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 25



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 8725.GV.09






E-NR: 666 680 090

EAN: 7611386352633

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -
Einbautiefe 25 mm - GV - aluminium kugelpoliert - IP54
- 75 x 75 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080
	Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung	921-43.AG.09 360 909 100