

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 25



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:

- GUP
 GUPU
 GV
 GVU
 Aluminiumguss AP nass
 AGB
 Aluminiumguss AP feucht
 AGUB

Feller-NR: 8725.GV.ST.09



E-NR: 666 680 190

EAN: 7613175169736

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Einbautiefe 25 mm - GV - aluminium kugelpoliert - IP54
- 75 x 75 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080