

Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.61

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 8725.GX.54.A.ST.61

**E-NR:** 657 451 000 **EAN:** 7613175440200

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74

mm

| Nennstrom: Nennspannung: Montageart: Ausführung: Sch Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: | 16 A 250 V Aufputz nweizer Norm Typ 25 Ja 1 Nein Nein Steckklemme        |
|--|--|
| Montageart: Ausführung: Sch Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz   | Aufputz<br>nweizer Norm Typ 25<br>Ja<br>1<br>Nein<br>Nein<br>Steckklemme |
| Ausführung: Sch Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz   | nweizer Norm Typ 25<br>Ja<br>1<br>Nein<br>Nein<br>Steckklemme            |
| Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz   | Ja<br>1<br>Nein<br>Nein<br>Steckklemme                                   |
| Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz  | 1<br>Nein<br>Nein<br>Steckklemme   |
| Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein<br>Nein<br>Steckklemme  |
| Mit Klappdeckel: Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz   | Nein<br>Steckklemme  |
| Anschlussart: Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Steckklemme  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  |  |
| •  |  |
| Werkstoffgüte:   | Nein   |
|  | Thermoplast  |
| Überspannungsschutz:   | Ja   |
| Fehlerstromschutz:   | Nein   |
| Geeignet für Schutzart (IP):   | IP20   |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar:   | 0  |
| Mit Funktionsbeleuchtung:  | Nein   |
| Mit Orientierungslicht:  | Nein   |
| Werkstoff:   | Kunststoff   |
| Bemessungsfehlerstrom:   | 0 mA   |
| Befestigungsart: Befe  | stigung mit Schraube   |
| Schlagfestigkeit:  | IK00   |



Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.61

| Zι | .h  | ۸h | . :: |    |  |
|----|-----|----|------|----|--|
|    | 11) | en |      | 1. |  |

|   | Name / Kategorie  EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für  GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX®  Befestigungssystem | Feller-Nr / E-NR<br>985.GX.54.EA.61<br>283 203 000 |
|---|--|--|
|   | EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem                     | 985.GX.54.EA.61<br>283 203 000                     |
|   | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - weiss  | 920-8725.G.A.61<br>388 440 000                     |
| 0 | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - weiss  | 920-8725.G.A.61<br>388 440 000                     |
|   | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000                      |
|   | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000                      |

## Zerlegung:

| Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil |                               |
|---|-------------------------------|
| Bestandteil Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE   | 8725.BAE.ST<br>657 456 790    |
| Befestigungssystem - BA   |                               |
| EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss  | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000 |



Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.61



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.61 - Ohne Abdeckrahmen - weiss 388 440 000