

Datenblatt: 8725.N.CO.Q.ST.60

# **NEVO**

Steckdose Typ 25

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:	NAP.Q	NAPU.Q
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q

Feller-NR: 8725.N.CO.Q.ST.60

**E-NR:** 646 013 050 **EAN:** 7613175333038

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 31 mm - N.CO.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A	
Nennspannung:	250 V	
Montageart:	sonstige	
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25	
Halogenfrei:	Ja	
Anzahl der Einheiten:	1	
Abschliessbar:	Nein	
Mit Klappdeckel:	Ja	
Anschlussart:	Steckklemme	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein	
Werkstoffgüte:	Thermoplast	
Überspannungsschutz:	Nein	
Fehlerstromschutz:	Nein	
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21	
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0	
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein	
Mit Orientierungslicht:	Nein	
Werkstoff:	Kunststoff	
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Schlagfestigkeit:	IK07	



Datenblatt: 8725.N.CO.Q.ST.60

### Zubehör:

## Name / Kategorie

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.60 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

### Feller-Nr / E-NR

377 039 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.60 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm -377 039 250

Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000

TITI

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

## Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

## Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.60 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 050 und Dichtung - schwarz



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.Q.ST.60 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 641 006 150 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...