

NEVO

Steckdose Typ 25



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

Feller-NR: 8725.N.CO.W.60.48

E-NR: 646 033 050

EAN: 7613175359571

Steckdose Typ 25 - IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 32 mm - N.CO.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -	921-53.N.W.60.48
	IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	377 025 450
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar -	921-53.N.W.HZ.60.48
	Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	377 025 550
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für	934-921/18.N.W
	Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	160 213 200
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm -	934-921/18.PH3.N.W
	Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 213 210

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
	Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -	921-53.N.W.60.48
	IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	377 025 450
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.Q.ST.60
	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...	641 006 150