

NEVO Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

Feller-NR: 8725.N.CO.W.62.48

E-NR: 646 033 040

EAN: 7613175359595

Steckdose Typ 25 - IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 32 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 25 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP55 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|------------------------------------|
|  | Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-53.N.W.62.48 377 025 440 |
|  | Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-53.N.W.HZ.62.48 377 025 540 |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921/18.N.W 160 213 200 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921/18.PH3.N.W 160 213 210 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm | 2711 376 163 000 |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem... | 8725.Q.ST.61 641 006 100 |
|  | Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-53.N.W.62.48 377 025 440 |