

Datenblatt: 8725.NAP.W.62.48

NEVO

Steckdose Typ 25



Feller-NR: 8725.NAP.W.62.48

E-NR: 646 031 040 **EAN**: 7613175359564

Steckdose Typ 25 - IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

| Nennstrom: | 16 A |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 25 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP55 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |



Datenblatt: 8725.NAP.W.62.48

Zubehör:

Name / Kategorie

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.Q.62 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-53.N.W.62.48 377 025 440



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar -Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 921-53.N.W.HZ.62.48

377 025 540



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/18.N.W 160 213 200



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm -Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921/18.PH3.N.W

160 213 210



Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen

924-53.W.48 377 006 280



Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 924-53.W.60 Steckdosen

377 007 280

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Feller-Nr / E-NR



Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

376 163 000

2711



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.Q.ST.61 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...

641 006 100



Datenblatt: 8725.NAP.W.62.48



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440 und Dichtung - lichtgrau