

NEVO

Steckdose Typ 25

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 8725.NUP.Q.ST.62

E-NR: 646 010 040

EAN: 761317533632

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe
31 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Montageart:

Unterputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 25

Halogenfrei:

Ja

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

IK07

Datenblatt: 8725.NUP.Q.ST.62

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------------------------|
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q.A - lichtgrau | 923-NUP.Q.A.62 374 001 140 |
|  | Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-53.N.Q.SD.HZ.62 377 039 240 |
|  | Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau | 921-53.N.Q.SD.62 377 039 040 |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|----------------------------------|
|  | Steckdose Typ 25 - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für B... | 8725.N.CO.Q.ST.62 646 013 040 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q.A - lichtgrau | 923-NUP.Q.A.62 374 001 140 |