

Datenblatt: 8725.NUPU.Q.ST.62

NEVO

Steckdose Typ 25



Feller-NR: 8725.NUPU.Q.ST.62

E-NR: 646 015 040 **EAN**: 7613175337999

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 31 mm - NUPU.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02



Datenblatt: 8725.NUPU.Q.ST.62

Zu	he	h	ö	r	•
_ u	\sim		v		

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.62 374 690 040



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 921-53.NU.Q.62 377 025 640



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.Q.ST.61 - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 641 006 100 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau 923-NUP.Q.62 374 690 040



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-53.NU.Q.62 377 025 640