

**Q**X.54

Datenblatt: 8725.Q.ST.60

## **STANDARDdue**

Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

Q

**Feller-NR**: 8725.Q.ST.60 **E-NR**: 641 006 150 **EAN**: 7613175275017

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 41 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Unterputz Montageart: Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Duroplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 8725.Q.ST.60

## Zubehör:



## Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90... STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-8725.QMI.A.60 Steckdose Typ 25 - Mit Abdeckplatte -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

schwarz



2911.QMI.A.60 334 070 150

920-8725.Q.A.60 388 440 150

388 441 150

## Zerlegung:



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSE.ST - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

636 658 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm schwarz

920-8725.Q.A.60 388 440 150