

EDIZIOdue colore

Prise triple type 13


couleur:

- | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | crema | <input checked="" type="checkbox"/> | orange | <input checked="" type="checkbox"/> | coffee |
| <input checked="" type="checkbox"/> | noir | <input checked="" type="checkbox"/> | blanc | <input checked="" type="checkbox"/> | gris clair |
| <input checked="" type="checkbox"/> | gris foncé | | | | |

Assortiment:

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | FMI |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----|

Feller-NR: 87303.F.3S.K.61

E-NR: 657 665 000

EAN: 7611386836478

Prise triple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - 3 prises séparée - Avec Shutter - Profondeur 40 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	3
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	3
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	-

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Prise triple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 87303.BSE.3S
- Avec bornes enfichables - 3 prises séparée - 653 519 000
BSE - incolore



Set de recouvrement - Pour prise triple type 13 920-87303.F.K.61
- Avec Shutter - Sans cadre de recouvrement - 378 107 000
F - blanc