

Scheda dati: 87303.N.CO.Q.61

## NEVO

### Presa tripla tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.

#### colore:



 nero

 bianco

 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 87303.N.CO.Q.61

E-NR: 644 043 000

EAN: 7613175225609

Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Parallelia - Profondità 32 mm - N.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogenii:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

**Scheda dati: 87303.N.CO.Q.61**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**


Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco

921-60.N.Q.SD.HZ.61

377 040 000



Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco

921-60.N.Q.SD.61

377 039 800

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**


Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco

921-60.N.Q.SD.61

377 039 800



Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallelia -...

87303.Q.61

657 046 100