

## NEVO

### Presa tripla tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.




#### colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 87303.N.CO.Q.S.61





**E-NR:** 644 173 000

**EAN:** 7613175407036




Preso tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 1 presa separata - Profondità 32 mm - N.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 10 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | altri                   |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 13  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 3                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | Sì                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP21                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 1                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | IK07                    |

**Accessorio:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|---|--|------------------------------------|
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno                    | 934-921.N.Q<br>160 213 000         |
|   | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti             | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010     |
|   | Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco | 921-60.N.Q.SD.HZ.61<br>377 040 000 |
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco              | 921-60.N.Q.SD.61<br>377 039 800    |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|  | Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato - 77 x 77 mm                         | 2711-87303<br>376 155 100       |
|  | Presa tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - 1 presa sepa... | 87303.Q.S.61<br>657 056 100     |
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco                                   | 921-60.N.Q.SD.61<br>377 039 800 |