

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 87303.NUP.Q.S.60

E-NR: 644 170 050

EAN: 7613175407050

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 1 Dose getrennt - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR







NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60
374 690 050

Datenblatt: 87303.NUP.Q.S.60

	Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-60.N.Q.SD.60 377 039 850
	Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-60.N.Q.SD.HZ.60 377 040 050
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 77 x 77 mm	2711-87303 376 155 100
	Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt ...	87303.Q.S.60 657 056 150
	Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-60.N.Q.SD.60 377 039 850
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	923-NUP.Q.60 374 690 050