

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 8755.F.30.67

E-NR: 750 016 040

EAN: 7613175242927

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Einbautiefe 40 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -	920-8755.F.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	378 122 040



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A,	8755.BSE.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -	750 016 790
BSE - farbneutral	